

Premium Grundreiniger

# UZIN BASIC CLEANER

Hochleistungsreiniger vor einer professionellen Neuversiegelung

## HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ Premium Grundreiniger für alle elastischen Bodenbeläge
- ▶ vor der Versiegelung mit UZIN Elastiksiegel oder UZIN Turbo Protect Plus verwenden

## GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ elastische Bodenbeläge
- ▶ LVT
- ▶ Linoleum (mit Polyurethan-Nutzschicht)
- ▶ PVC
- ▶ VCT
- ▶ Gummibodenbelag
- ▶ Natur- und Kunststein, keramische Fliesen
- ▶ Wohnräume (Wohnungen, Häuser)
- ▶ Gewerbliche Innenräume (Büros, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Geschäfte, betreutes Wohnen)



## PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

UZIN Grundreiniger ist ein Hochleistungsreiniger zur Entfernung von Schmutz, Fett, Wachs und den meisten Verunreinigungen vor dem Auftragen von UZIN Versiegelung oder UZIN Turbo Protect Plus. Auch für die Entfernung von Klebstoffresten und die Reinigung und Entfettung von Bodenbelägen geeignet. Für den Innenbereich geeignet.

- ▶ vielseitig einsetzbar / für alle elastischen Bodenbeläge
- ▶ hochkonzentriert
- ▶ reduziert Arbeitskosten
- ▶ durchtrennt Schmutzschichten, vorhandene Bodenbeläge und Pflegemittel

## TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Plastikkanister
Gebindegröße	5 Liter
Mischungsverhältnis	normale Verschmutzung: 1:10 im Verhältnis zu kaltem Wasser mischen starke Verschmutzung: 1:1 im Verhältnis zu kaltem Wasser mischen
Verbrauch	ca. 125 m <sup>2</sup> pro Kanister
Verarbeitungstemperatur	16 - 24 °C
Verarbeitungszeit / Topfzeit	ca. 60 Minuten*
Begehbar	nach Trocknung

\*bei 21 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Deckkraft ist annähernd und kann je nach Untergrund variieren.



## VERARBEITUNG:

### Vor der Neuversiegelung:

1. Fegen oder saugen Sie den Boden.
2. Tragen Sie die richtig verdünnte Lösung mit einem Mopp auf den Boden auf und lassen Sie sie 5 Minuten einwirken. Nicht trocknen lassen.
3. Reinigen Sie den Boden mit einer Reinigungs- und Poliermaschine, z. B. der WOLFF Samba, um Schmutz, Verunreinigungen usw. zu entfernen.
4. Entfernen Sie Schmutz und Flüssigkeitsreste mit einer Nassreinigungsmaschine oder einem Wassersauger.
5. Reinigen Sie den Boden 2 - 3 mal mit einem sauberen Mikrofasermopp und klarem Wasser und nehmen Sie das Schmutzwasser mit einem Wassersauger auf.
6. Vor dem Auftragen der UZIN Versiegelung oder des UZIN Turbo Protect Plus die Bodenoberfläche vollständig trocknen lassen.

### Zum Entfetten:

1. Fegen oder saugen Sie den Boden.
2. Die richtig verdünnte Lösung mit einem Wischmopp auf den Boden auftragen und 10 - 20 Minuten einwirken lassen. Nicht trocknen lassen.
3. Reinigen Sie den Boden mit einer Reinigungs- und Poliermaschine, z. B. der WOLFF Samba, um Schmutz, Verunreinigungen usw. zu entfernen.
4. Entfernen Sie Schmutz und Flüssigkeitsreste mit einer Nassreinigungsmaschine oder einem Wassersauger.
5. Reinigen Sie den Boden 2 - 3 Mal mit einem sauberen Mikrofasermopp und klarem Wasser und nehmen Sie das Schmutzwasser mit einem Wassersauger auf. Reinigen Sie den Boden mit klarem Wasser, bis keine Schaumbildung mehr im Abwasser und auf dem Boden zu sehen ist.
6. Lassen Sie die Bodenoberfläche vollständig trocknen.

## WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Bei mäßig kühler Lagerung und in der Originalverpackung 5 Jahre haltbar. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde sorgfältig und dicht verschließen und den Inhalt rasch aufbrauchen. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen.
- ▶ Best applied between 20 - 25 °C, with the floor temperature above 16 °C and relative air humidity below 65%. Low temperatures and high air humidity lengthen the drying time. Whilst high temperatures and low air humidity shorten the working time.

## GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- ▶ GISCODE GG60

## ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE GG60 – Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig mit hautresorptiven Stoffen. Nicht brennbar. Verursacht

Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u. a. : Gefahren- / Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DeVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Muster-betriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GG 60.

## ENTSORGUNG:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.