

Quarzsand

# UZIN PERLSAND 0.8

Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,3 - 0,8 mm zum Füllen und Abstreuen

## HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ für alle Reaktionsharz-Produkte wie z. B. UZIN PE 460, UZIN PE 480 oder UZIN KR 516
- ▶ für den Innen- und Außenbereich

## GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ ergibt griffige Untergründe
- ▶ füllt und stellt die Konsistenz ein



## PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ ergibt griffige Untergründe
- ▶ füllt und stellt die Konsistenz ein

## TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Sack
Gebindegröße	25 kg
Farbe	hellgrau

## **ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:**

Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. Arbeits- und Umweltschutzhinweise der mitverwendeten Produkte ebenfalls beachten.

## **ENTSORGUNG:**

Produktreste weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Gebinde sind recyclingfähig.