

Linofix

UZIN RK 36

Set zur Linoleumreparatur

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ alle Linoleumbeläge
- ► Korklinoleum
- ▶ Korkment

GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ saugfähigen und nichtsaugfähigen Untergründen
- ▶ Warmwasser-Fußbodenheizung
- ▶ Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN 12 529
- Nass-Shampoonier- und Sprühextraktionsreinigung nach RAL 991 A2
- hohe Beanspruchung z. B. Gewerbe-, Industrie- und Sportstättenbereich



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Dispersionsklebstoff mit kurzer Ablüftezeit für die Anwendung als Linoleum-Reparaturset. Zur Klebung und Sanierung von Blasen, Hohlstellen, Hängebuchten oder Stippnähten auf allen saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

- ▶ Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- ► Schneller Tack mit Fadenzug
- ▶ Extrem schnelle Festigkeitsentwicklung



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	KU-Flasche mit Injektionsspritze und Nadel
Gebindegröße	0,5 kg
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate
Farbe nass	cremeweiß
Farbe trocken	cremeweiß
Ablüftezeit	ca. 10 Minuten*
Einlegezeit	ca. 30 Minuten*
Mindestverarbeitungstemperatur	15 °C am Boden
Belastbar	nach 1 Stunde*
Nähte verschweißen/verfugen	nach 1 Stunde*
Endfestigkeit	nach 24 Stunden*
* Dei 20 °C and 65 0/ relational officiality in Abb in rights to Delegant and des Countible leit des	

^{*} Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte in Abhängigkeit der Belagsart und der Saugfähigkeit der Untergrundes.