

## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### LARIX 2.5 design floor

Version 1.01 – 4/22

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1840 x 237 mm 914.4 x 457.2 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	5 4
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Microchanfrein 4 côtés
 R10 SLIP RESISTANT	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
 33	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
 42		
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m <sup>2</sup> K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m<sup>2</sup> / Poids m<sup>2</sup>

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

8 Stk. / pcs = 3.489 m<sup>2</sup>

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

8 Stk. / pcs = 3.345 m<sup>2</sup>

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

72

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

64

m<sup>2</sup>/Palette Holz / m<sup>2</sup>/Palette bois

251.182 m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>/Palette Stein / m<sup>2</sup>/Palette pierre

214.049 m<sup>2</sup>