

## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### LARIX 7.0 droplank click

Version 1.02 – 4/22

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1830 x 229 mm 914 x 457 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	5 4
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	7.0 mm
	Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée	Ja / Oui
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
	Verriegelung / Verrouillage	5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
 	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02



Trittschall Verbesserung / Isolation phonique 19 db



Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique 0.039m<sup>2</sup> K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique Ja / Oui



Gewicht m<sup>2</sup> / Poids m<sup>2</sup> 9350 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois 6 Stk. / pcs = 2.514 m<sup>2</sup>  
Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre 6 Stk. / pcs = 2.506 m<sup>2</sup>

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois 52  
Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre 42

m<sup>2</sup>/Palette Holz / m<sup>2</sup>/Palette bois 130.750 m<sup>2</sup>  
m<sup>2</sup>/Palette Stein / m<sup>2</sup>/Palette pierre 105.260 m<sup>2</sup>